

Однокомпонентный акриловый пароизоляционный герметик

Многофункциональный однокомпонентный акриловый пароизоляционный герметик предназначен для наружных работ при межпанельной герметизации в швах и для внутреннего слоя при монтаже оконных блоков, для герметизации трещин, щелей, пустот строительных деталей.



Особенности

- Высокая адгезия к разнородным материалам. Материал способен прочно сцепляться с поверхностями разной химической природы и пористости без использования специальных грунтовок. Это позволяет использовать один состав для склеивания или герметизации стыков. Материал обладает высокой адгезией к бетону, пенобетону, дереву, штукатурке, кирпичу, ПВХ, камню, металлу, оцинкованному железу.
- Атмосферостойкость, устойчивость к УФ. Материал не разрушается под воздействием внешней среды: не трескается от перепадов температур, не впитывает влагу, не теряет эластичность на морозе и не размягчается на жаре. Устойчивость к ультрафиолету критически важна для наружных работ — под прямыми солнечными лучами состав не выцветает, не становится хрупким и не покрывается сеткой микротрещин.
- Возможность нанесения на поверхности с любыми углами. Нанесение на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами. Это свойство указывает на тиксотропность (нерастекаемость) состава. Материал обладает густой консистенцией, которая позволяет ему держать форму на вертикальных стенах (не сползать вниз под собственным весом) и не капать с потолка. При этом он достаточно пластичен для нанесения на отрицательные углы (внутренние швы, углубления, потолочные пазы) и сложные геометрические стыки.

Основные технические характеристики

Время образования поверхностной пленки при +23°C и влажности 50%, ч	1
Время отверждения при толщине слоя 5мм, при +23°C и влажности 50%, ч	48