

Двери гаражные «УЛЬТРА»

Гаражная дверь «УЛЬТРА» предназначена для установки в гараж или любое другое помещение технического назначения. Она изготавливается из тех же сэндвич-панелей, что и гаражные, и уличные ворота, благодаря чему обеспечивается ее гармоничное сочетание со всеми элементами въездной группы. Гаражная дверь может быть изготовлена с открыванием в левую или в правую сторону, наружу или внутрь помещения. Порог двери имеет высоту всего 8 мм.



Особенности

- Двухсекционные петли с износостойкими подшипниками обеспечивают легкое открывание и закрывание двери.
- Большой выбор вариантов заполнения щита.
- Использование негорючих и нетоксичных материалов в сырьевом составе изделия и комплектации.
- Алюминиевые профили дверной коробки обеспечивают надежность и защиту конструкции от коррозии.
- Полотно с дизайном «доска». Варианты цвета: RAL 9003, RAL 8014 и RAL 8017.

Основные технические характеристики

Высота дверного блока, мм	2 050
Ширина дверного блока, мм	880, 980
Толщина полотна, мм	40
Плотность заполнения дверного полотна, кг/м ³	40
Безотказность, циклов открывания/закрывания	150 000
Звукоизоляция, дБ	33