Платформа уравнительная с поворотной аппарелью серии dlhh

Электрогидравлическая платформа с поворотной аппарелью серии dlhh является стандартным устройством для оборудования перегрузочных доков. При активации платформа поднимается, и аппарель, поворачиваясь, открывается. Далее платформа опускается, пока не достигнет пола кузова автомобиля. По окончании работ платформа возвращается в исходное положение.




Особенности

- Уравнительная платформа с поворотной аппарелью серии DLHH является типовым устройством для оборудования перегрузочных доков в зданиях любого назначения.
- Система безопасности гидравлической установки мгновенно остановит платформу в случае разрыва шланга или отъезда машины во время работы.
- При работе с автомобилем, имеющим перекос кузова, возможен наклон платформы в сторону до 100 мм.
- Боковые шторки безопасности предотвращают попадание ног персонала в щель между платформой и приямком во время работы.
- Наличие специализированных «зимних пакетов» для использования в районах с экстремально низкими температурами.
- Дробеструйная обработка металла перед порошковой окраской.

Основные технические характеристики

Длина платформы с допустимой нагрузкой 6 000 кг (60 кН), мм	2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500
Длина платформы с допустимой нагрузкой 10 000 кг (100 кН), мм	2 500, 3 000
Ширина уравнительной платформы, мм	1 800, 2 000, 2 200

НОВИНКИ



Парковочный ассистент (модуль парковочный для перегрузочных систем, арт. 4299-169) является опциональным оборудованием для герметизатора проема и предназначен для оказания помощи при парковке грузового автотранспорта к доку. Кроме того, он выполняет роль дополнительной системы безопасности при проведении погрузочно-

разгрузочных работ.



Арт: «123-626». Сенсор фотоэлектрический с кронштейном, предназначен для определения присутствия автомобиля в доке. При отсутствии автомобиля датчик обеспечивает блокировку ворот. В случае непреднамеренного откатывания автомобиля от дока, срабатывает сирена безопасности и внутренний светофор переключается на красный цвет (при условии, что дополнительная комплектация была приобретена и подключена к системе).