

## Скоростные спиральные ворота серии hssd

Скоростные спиральные ворота сочетают в себе лучшие качества рулонных ПВХ-ворот и секционных ворот. Они отличаются высокими теплоизоляционными свойствами, простотой монтажа и продуманной многоэтапной системой безопасности. Благодаря высокой скорости работы могут использоваться там, где необходима минимизация времени ожидания: на автомобильных парковках, производственных и складских объектах.



### Особенности

- Легкая и прочная панель.
- Оцинкованный и окрашенный каркас имеет высокие антикоррозионные свойства.
- Способны выдерживать сильную ветровую нагрузку.
- Высокая интенсивность работы.

### Основные технические характеристики

Количество циклов	До 1 500 000
Ширина проема, мм	1 800-5 000
Высота проема, мм	1 600-4 500
Притолока, мм	900
Пристенки, мм	От 350/550 (сторона без привода/сторона с приводом)

## НОВИНКИ



Арт. hsd1800. Кронштейн радара предназначен для установки датчика над коробом вала ворот



Арт. 147-3750. Универсальный радар для управления промышленными воротами и другими устройствами. Корпус радара выполнен из алюминиевого сплава. Имеет двойной диапазон обнаружения. Настройка через мобильное приложение. Высота обнаружения — от 2 до 6 м (стандарт); 10 м (X). Регулировка угла — от 0 до 90° в продольном направлении.



Арт. 147-3751. Радар с распознаванием людей и транспортных средств использующийся для управления промышленными воротами и другими устройствами. Может различать транспортные средства и пешеходов, определять продольное и поперечное движение. Настройка через мобильное приложение. Высота обнаружения — от 3 до 7 м. Регулировка угла — от 0 до 180° в продольном направлении.