# Скоростные спиральные ворота серии hssd

Скоростные спиральные ворота сочетают в себе лучшие качества рулонных ПВХ-ворот и секционных ворот. Они отличаются высокими теплоизоляционными свойствами, простотой монтажа и продуманной многоэтапной системой безопасности. Благодаря высокой скорости работы могут использоваться там, где необходима минимизация времени ожидания: на автомобильных парковках, производственных и складских объектах.




## Особенности

- Легкая и прочная панель.
- Оцинкованный и окрашенный каркас имеет высокие антикоррозионные свойства.
- Способны выдерживать сильную ветровую нагрузку.
- Высокая интенсивность работы.

## Основные технические характеристики

| | |
|---|---|
| Количество циклов | До 1 500 000 |
| Ширина проема, мм | 1 800–5 000 |
| Высота проема, мм | 1 600–4 500 |
| Притолока, мм | 900 |
| Пристенки, мм | От 350/550 (сторона без привода/сторона с приводом) |

## НОВИНКИ



Арт. HSD1800. Кронштейн радара предназначен для установки датчика над коробом вала ворот



Арт. PAM. Детектор движения для управления промышленными воротами и другими устройствами. Корпус радара выполнен из алюминиевого сплава. Имеет двойной диапазон обнаружения. Настройка через мобильное приложение. Высота обнаружения — от 2 до 6 м (стандарт); 10 м (X). Регулировка угла — от 0 до 90° в продольном направлении.



Арт. BTM - PRO. Детектор движения с распознаванием людей и транспортных средств, использующийся для управления промышленными воротами и другими устройствами. Может различать транспортные средства и пешеходов, определять продольное и поперечное движение. Настройка через мобильное приложение. Высота обнаружения — от 3 до 7 м. Регулировка угла — от 0 до 180° в продольном направлении.