Дверь подъемная вертикальная для охлаждаемых помещений серии idv

Среднетемпературные и низкотемпературные вертикально-подъемные двери серии idv предназначены для организации входных групп холодильных и морозильных камер складов, терминалов, логистических центров, предприятий пищевой промышленности и торговли с большим трафиком механизированных погрузочных средств.



Особенности

- Высокая коррозионная стойкость обеспечивается применением алюминия и оцинкованной стали.
- Надежная защита от механических повреждений в процессе эксплуатации.
- Полная ремонтопригодность: возможна замена любого поврежденного элемента, включая отдельные панели полотна.
- Вертикальный подъем полотна не требует свободного пространства рядом с проемом и позволяет поставить несколько дверей на одной стене с минимальным расстоянием между ними.
- Использование промышленных ПИР-панелей с классом горючести Г1 (шириной 1 150 мм) наделяет дверь высокими противопожарными свойствами.

Основные технические характеристики

Ширина проема, мм	800–3 000
Высота проема, мм	1 800–5 000
Толщина изоляции, мм	80 и 120
Диапазон рабочих температур, °С	До -35
Притолока, мм	Высота светового проема + 400
Пристенки, мм	450

НОВИНКИ



Вертикальный подъем позволяет экономить полезную площадь морозильных камер.



Система защиты от падения полотна обеспечивает высокую безопасность при эксплуатации двери.



Контуры обогрева полотна и рамы позволяют эксплуатировать двери при самых низких температурах.