

Промышленные складные ворота с нижней направляющей серии ifg-Ig

НОВИНКИ

Ворота предназначены для установки в помещениях промышленного назначения, где требуется перекрыть большие по размеру проемы (шириной до 30 000 мм, высотой до 10 000 мм): в складских и гаражных комплексах, автотранспортных депо, ангарах для летательных аппаратов, автосалонах и пр.



Особенности

- Энергоэффективность: теплосберегающие сэндвич-панели и система специальных уплотнителей обеспечивают максимальную герметизацию проема.
- Установка ворот возможна как внутри, так и снаружи здания, что позволяет значительно сэкономить свободное пространство внутри помещения.
- Наличие нижней направляющей позволяет устанавливать ворота на объектах с высокими ветровыми нагрузками и перекрывать проемы большой ширины.
- Петли створок, оснащенные двумя подшипниками, обеспечивают плавный ход и надежную эксплуатацию ворот.

Основные технические характеристики

Высота проема, мм	2 000-10 000
Ширина проема, мм	3 400-30 000
Высота притолоки, мм	От 350
Пристенки, мм	От 120 (в зависимости от схемы открывания)
Толщина панели, мм	55 (для высоты проема от 2 000 до 8 000 мм); 65 (для высоты проема от 8 000 до 10 000 мм)