

## Дверь маятниковая с заполнением сэндвич-панелями серии ipd

Предназначена для изоляции и сохранения микроклимата в технологических помещениях, холодильных камерах, в ресторанах, на пищевых производствах, не требующих поддержания строго температурного режима. Створки дверей открываются в обе стороны по направлению движения, что позволяет обеспечить высокую пропускную способность. Во избежание столкновений, двери оснащены окнами. Для надежной защиты дверей от ударов устанавливаются отбойники из полиэтилена.



### Особенности

- Створки из высококачественных сэндвич-панелей обеспечивают конструкции низкую теплопроводность, малый вес и высокую влагонепроницаемость.
- В нижней части устанавливаются отбойники из полиэтилена низкого давления для защиты от ударов.
- Несущая рама изготавливается из прочного алюминиевого профиля со скрытым креплением. По периметру створок установлен уплотнитель, обеспечивающий герметичность двери.
- Маятниковые петли не требуют сервисного обслуживания, обладают большим рабочим ресурсом.

### Основные технические характеристики

Ширина проема, мм	800-1 300 (одностворчатая); 1 400-3 000 (двустворчатая)
Высота проема, мм	1 800-3 000
Притолока, мм	От 55
Пристенки, мм	От 55
Угол открывания, град.	90
Толщина изоляции, мм	40