

## Дверь маятниковая с заполнением сэндвич-панелями серии IPD

Предназначена для изоляции и сохранения микроклимата в технологических помещениях, холодильных камерах, в ресторанах, на пищевых производствах, не требующих поддержания строго температурного режима. Створки дверей открываются в обе стороны по направлению движения, что позволяет обеспечить высокую пропускную способность. Во избежание столкновений, двери оснащены окнами. Для надежной защиты дверей от ударов устанавливаются отбойники из полиэтилена.



### Особенности

- Створки из высококачественных сэндвич-панелей обеспечивают конструкции низкую теплопроводность, малый вес и высокую влагонепроницаемость.
- В нижней части устанавливаются отбойники из полиэтилена низкого давления для защиты от ударов.
- Несущая рама изготавливается из прочного алюминиевого профиля со скрытым креплением. По периметру створок установлен уплотнитель, обеспечивающий герметичность двери.
- Маятниковые петли не требуют сервисного обслуживания, обладают большим рабочим ресурсом.

### Основные технические характеристики

|                        |   |
|------------------------|---|
| Ширина проема, мм      | 800-1 300 (одностворчатая); 1 400-3 000 (двустворчатая) |
| Высота проема, мм      | 1 800-3 000   |
| Притолока, мм          | От 55   |
| Пристенки, мм          | От 55   |
| Угол открывания, град. | 90  |
| Толщина изоляции, мм   | 40  |