Модульные здания с общей рамой перекрытия до четырех этажей

Модульные здания данного вида представляют собой капитальные строения с возможностью повторной сборки-разборки и передислокации. Основой таких зданий является пространственный каркас из стальных несущих утепленных рам 100 % заводской готовности и несущих цельно-сварных стоек, образующих несущие колонны. На базе стандартных решений и комплектации создаются полнокомплектные здания различного назначения: здания жилого сектора (общежития, гостиницы, жилые многоквартирные дома), общественные (офисы, административно-бытовые комплексы, объекты общественного питания, здания различной инфраструктуры) медицинские, дошкольные и общеобразовательные учреждения и т. д.

Особенности

- Универсальность конструкции: конфигурация готового здания может быть изменена при необходимости.
- Комплексное сопровождение: проектирование, планировка, изготовление, доставка и монтаж.
- Широкая сеть сервисных центров осуществляет профессиональное гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции в регионах.
- Рамы имеют 100 % заводскую готовность и не нуждаются в монтаже на объекте чернового и финишного покрытия пола, потолка, теплоизолирующего и звукоизолирующего слоев, пароизоляционных и влагоизоляционных материалов.
- Использование негорючей ЦСП в качестве черновой отделки пола повышает противопожарные свойства здания.
- Фундамент на винтовых сваях позволяет в сжатые сроки возводить здания на любых типах почв и в любое время года.
- Максимальная степень готовности и машиностроительная точность изготовления конструкций на заводе обеспечивают высокую скорость сборки здания на объекте.

Основные технические характеристики

Длина конструкции	Без ограничений, кратна размерам применяемых блок-модулей
Ширина конструкции	Без ограничений, кратна размерам применяемых блок-модулей
Этажность/высота этажа, эт./мм	До 4/до 3 500