

Система для гидроизоляции и уплотнения трещин и швов

Однокомпонентный гидроактивный полиуретановый гель для инъекционной гидроизоляции. Используется для гидроизоляции и уплотнения швов, трещин или пустот в строительных конструкциях, подверженных динамическим нагрузкам. Может применяться для ремонта и гидроизоляции деформационных швов, в том числе при наличии активного притока воды.



Особенности

- Быстрое время полимеризации. Время полимеризации минимально, обеспечивая быстрое выполнение работ.
- Отсутствие усадки. Не меняет объем во влагонасыщенных средах.
- Механическая стабильность. Устойчив к механическим подвижкам конструкций.
- Высокая морозостойкость. Выдерживает низкие температуры без потери свойств.
- Совместимость материалов. Хорошая совместимость со стальными и пластиковыми элементами конструкций.
- Химическая устойчивость. Стойкость к воздействию большинства растворителей, кислот, щелочей и микроорганизмов.
- Экологическая безопасность. Полиуретановый гель не содержит растворителей.

Основные технические характеристики

Время старта, с	10-60
Увеличение в объеме	10-15 X
Относительное удлинение при растяжении, не менее, %	1 600
* Значения являются ориентировочными. Соотношение компонентов в массовых частях устанавливается индивидуально на каждом конкретном производстве	