Полиуретановый клей-герметик для строительных швов

Двухкомпонентный эластичный клей-герметик на основе полимеров полиуретана для герметизации швов и склеивания строительных поверхностей, заполнения щелей и трещин, герметизации строительных швов и эластичного склеивания вибростойких строительных конструкций.



Особенности

- Высокая стойкость к воздействию эксплуатационных факторов: герметик демонстрирует отличные рабочие качества в широком диапазоне температур, что делает его пригодным для использования в разных климатических регионах.
- Высокий уровень адгезии к разнообразным материалам: отличная адгезия к большинству распространенных строительных материалов, таких как бетон, кирпич, металлические элементы, деревянные конструкции и штукатурка, что гарантирует качественное соединение и защищает от появления трещин и утечки тепла.
- Высокая деформативность: позволяет компенсировать возможные смещения элементов конструкции здания, вызванные изменениями температуры, влажности и ветровой нагрузкой, сохраняя первоначальное качество соединения.
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению: средство устойчиво к воздействию солнца, что предотвращает преждевременное старение и потерю функциональности материала.

Основные технические характеристики

Соотношение А:Б	100:33
Время жизнеспособности, мин.	15–20
Твердость по Шору А, усл. ед.	15–50
* Значения являются ориентировочными. Соотношение компонентов в массовых частях устанавливается индивидуально на каждом конкретном производстве.	