

Комплект холодильной камеры DoorHan серии RC-PP

Холодильная камера RC-PP предназначена для обеспечения сохранности продукции с повышенными требованиями к влажностно-климатическим условиям хранения. Такие камеры используют в кафе, продуктовых магазинах, на предприятиях пищевой промышленности и складах. Для поддержания тепло-влажностного режима на камеру устанавливается специальное климатическое оборудование: моноблоки, сплит-системы и др. Камера представляет собой самонесущую конструкцию из сэндвич-панелей с заполнением пенополиизоциануратом (PIR) – материалом с низкой теплопроводностью и высокой огнестойкостью. Окантовка углов камеры выполнена с помощью стального профилированного наличника. Для организации входа используется распашная или откатная холодильная дверь. Предусмотрен широкий диапазон размеров в зависимости от необходимого объема хранения и толщины изоляции стен.



Особенности

- Готовое решение: поставка в комплекте с дверью. Для низкотемпературных камер предусмотрена установка кабеля обогрева рамы и периметра полотна двери.
- Быстрая и легкая сборка: сэндвич-панели нарезаны в размер и промаркированы, стыковка осуществляется по принципу «шип-паз».
- Высокие противопожарные свойства: использование промышленных PIR-панелей с классом горючести Г1.
- В зависимости от размеров не требуется установка металлокаркаса: самонесущая конструкция холодильной камеры обладает необходимой жесткостью и не нуждается в дополнительном усилении.

Основные технические характеристики

Внутренний объем, м ³	4,5-13 500
Ширина, мм	1 500-10 000
Длина, мм	1 500-20 000
Высота, мм	2 000-5 000