Распашные гаражные ворота из панелей с заполнением PIR серии SG-SS

Распашные гаражные ворота DoorHan устанавливаются на объектах частного, коммерческого и промышленного секторов, например, в гаражах, мастерских, ремонтных депо, производственных цехах и т. д. Классическая конструкция обеспечивает надежность и долгий срок службы ворот, заполнение полотна сэндвич-панелями – высокие энергосберегающие показатели.

Особенности

- Классическая конструкция обеспечивает надежность и долгий срок службы ворот, полотно из сэндвич-панелей толщиной 80 мм — высокие энергосберегающие показатели.
- Съемная разборная петля с подшипником обеспечивает легкость монтажа и плавность хода створок.
- Стальная рама с усиливающими уголками на стыках исключает провисание и обеспечивает дополнительную жесткость конструкции.
- В базовую комплектацию входят: замок для запирания ворот как с внешней, так и с внутренней стороны; ригельная задвижка и система уплотнителя по контуру рамы.

Основные технические характеристики

Высота проема, мм	2 000–5 000
Ширина проема, мм	2 000–5 000
Притолока, мм	Ограничений нет (встроенный монтаж)
Пристенки, мм	Ограничений нет (встроенный монтаж)
Угол открывания, град.	Без привода – 170; с приводом SWING – 90–120; с приводом ARM – 90
Толщина панели, мм	80 (заполнение – пенополиизоцианурат)