

Распашные гаражные ворота из панелей с наполнением пенополиизоциануратом серии sg-ss

Распашные гаражные ворота DoorHan устанавливаются на объектах частного, коммерческого и промышленного секторов, например, в гаражах, мастерских, ремонтных депо, производственных цехах и т. д. Классическая конструкция обеспечивает надежность и долгий срок службы ворот, наполнение полотна сэндвич-панелями – высокие энергосберегающие показатели.



Особенности

- Классическая конструкция обеспечивает надежность и долгий срок службы ворот, полотно из сэндвич-панелей толщиной 80 мм — высокие энергосберегающие показатели.
- Съёмная разборная петля с подшипником обеспечивает легкость монтажа и плавность хода створок.
- Стальная рама с усиливающими уголками на стыках исключает провисание и обеспечивает дополнительную жесткость конструкции.
- В базовую комплектацию входят: замок для запираения ворот как с внешней, так и с внутренней стороны; ригельная задвижка и система уплотнителя по контуру рамы.

Основные технические характеристики

| | |
|------------------------|---|
| Высота проема, мм | 2 000-5 000 |
| Ширина проема, мм | 2 000-5 000 |
| Притолока, мм | Ограничений нет (встроенный монтаж) |
| Пристенки, мм | Ограничений нет (встроенный монтаж) |
| Угол открывания, град. | Без привода - 170; с приводом серии swing - 90-120; с приводом серии arm - 90 |
| Толщина панели, мм | 80 (заполнение - пенополиизоцианурат) |