

## Рольставни витринные (взломоустойчивые) из стального профиля RHS52

Применяются для защиты окон, витрин и дверных проемов ювелирных салонов, антикварных магазинов и других охраняемых объектов от взлома и воздействия неблагоприятных погодных условий. Холоднокатаная оцинкованная сталь, используемая для производства профилей, обеспечивает надежность и высокие эксплуатационные характеристики рольставен.



### Особенности

- Улучшенные прочностные характеристики.
- Профили повышенной жесткости изготавливаются из холоднокатаной оцинкованной стали толщиной 0,6 мм.
- Порошковая двусторонняя покраска.
- Высокая стойкость к коррозии, атмосферным осадкам, ультрафиолетовому излучению.

### Основные технические характеристики

Высота проема	от 500 до 5 000 мм
Ширина проема	от 500 до 4 000 мм
Максимальная площадь полотна	14 м <sup>2</sup>
Притолока	от 165 мм (для накладного монтажа)
Пристенки	от 65 мм (для накладного монтажа)

## НОВИНКИ



Новые стальные боковые крышки RSK300, изготовленные из оцинкованной стали, обладают повышенными антикоррозионными свойствами и прочностными характеристиками, а также окрашиваются в цвет короба.



Новая надежная упаковка в белый пятислойный картон.