

## Рольставни витринные (взломоустойчивые) из стального профиля RHS52

Применяются для защиты окон, витрин и дверных проемов ювелирных салонов, антикварных магазинов и других охраняемых объектов от взлома и воздействия неблагоприятных погодных условий. Холоднокатаная оцинкованная сталь, используемая для производства профилей, обеспечивает надежность и высокие эксплуатационные характеристики рольставен.



### Особенности

- Улучшенные прочностные характеристики.
- Профили повышенной жесткости изготавливаются из холоднокатаной оцинкованной стали толщиной 0,6 мм.
- Порошковая двусторонняя покраска.
- Высокая стойкость к коррозии, атмосферным осадкам, ультрафиолетовому излучению.

### Основные технические характеристики

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Высота проема, мм                            | 500-5 000                       |
| Ширина проема, мм                            | 500-4 000                       |
| Максимальная площадь полотна, м <sup>2</sup> | 14                              |
| Притолока, мм                                | От 165 (для накладного монтажа) |
| Пристенки, мм                                | От 65 (для накладного монтажа)  |

## НОВИНКИ



Новые стальные боковые крышки RSK300, изготовленные из оцинкованной стали, обладают повышенными антикоррозионными свойствами и прочностными характеристиками, а также окрашиваются в цвет короба.



Новая надежная упаковка в белый пятислойный картон.