

Приводы для откатных ворот серий sliding-1300pro (откатной-1300pro) и sliding-2100pro (откатной-2100pro)

Приводы для откатных ворот серий sliding-1300pro (откатной-1300pro) и sliding-2100pro (откатной-2100pro) предназначены для автоматизации бытовых откатных ворот массой до 1 300 и 2 100 кг соответственно. Встроенный блок управления серии pcb-sl обеспечивает совместимость с различными системами контроля доступа (СКУД), а также поддерживает подключение современных wi-fi-модулей (вайфай-модулей), функционирующих через фирменное приложение. В случае эксплуатации данных приводов в регионах с холодным климатом, рекомендуем устанавливать обогревающий элемент серии heater (нагреватель), который позволит расширить диапазон рабочих температур от -55 до +55 °С.



Особенности

- Функция пешеходного прохода позволяет открывать ворота на один метр для прохода пользователей в случае отсутствия калитки.
- Встроенный блок управления позволяет подключить множество дополнительных аксессуаров и настроить самые востребованные функции.
- На случай отсутствия электричества в приводе реализован встроенный расцепитель, что позволяет открыть ворота вручную.

Основные технические характеристики

Модель привода	Sliding-1300pro (откатной-1300pro)	Sliding-2100pro (откатной-2100pro)
Питающее напряжение, В/Гц	220-240/50, 60	220-240/50, 60
Номинальная мощность, Вт	550	800
Класс защиты	IP54	IP54

НОВИНКИ



Изменена верхняя защитная крышка корпуса. Данная конструкция внешней крышки корпуса лучше защищает блок управления от влаги, пыли и внешних воздействий окружающей среды.



Доработана защитная крышка статора привода. Новая конструкция стала более легкой, но в то же время более надежной за счет добавленных ребер жесткости.