Приводы для откатных ворот SLIDING-1300PRO и SLIDING-2100PRO

Электромеханические приводы серий SLIDING-1300PRO и SLIDING-2100PRO предназначены для автоматизации бытовых и промышленных откатных ворот массой до 1 300 и 2 000 кг соответственно. Встроенный блок управления PCB-SL обеспечивает совместимость с различными системами контроля доступа (СКУД), а также поддерживает подключение современных Wi-Fi-модулей, функционирующих через фирменное приложение MyDoorHan. В случае эксплуатации данных приводов в регионах с холодным климатом, рекомендуем устанавливать обогревающий элемент HEATER, который позволит расширить диапазон рабочих температур от -55 до +55 °C.

Особенности

- Функция пешеходного прохода позволяет открывать ворота на один метр для прохода пользователей в случае отсутствия калитки.
- Встроенный блок управления позволяет подключить множество дополнительных аксессуаров и настроить самые востребованные функции.
- На случай отсутствия электричества в приводе реализован встроенный расцепитель, что позволяет открыть ворота вручную.

Основные технические характеристики

Модель привода	SLIDING-1300PRO	SLIDING-2100PRO
Питающее напряжение, В/Гц	220–240/50, 60	220–240/50, 60
Номинальная мощность, Вт	550	800
Класс защиты	IP54	IP54

НОВИНКИ

Изменена верхняя защитная крышка корпуса. Данная конструкция внешней крышки корпуса лучше защищает блок управления от влаги, пыли и внешних воздействий

окружающей среды.

Доработана защитная крышка статора привода. Новая конструкция стала более легкой, но в то же время более надежной за счет добавленных ребер жесткости.