Приводы для откатных ворот SLIDING-500 и SLIDING-800

Электромеханические приводы SLIDING-500 и SLIDING-800 предназначены для автоматизации откатных ворот массой до 500 и 800 кг соответственно. Встроенный блок управления PCB-SL обеспечивает совместимость с различными системами контроля доступа (СКУД), а также поддерживает подключение современных Wi-Fi-модулей, функционирующих через фирменное приложение MyDoorHan. В случае эксплуатации данных приводов в регионах с холодным климатом, рекомендуем устанавливать обогревающий элемент HEATER, который позволит расширить диапазон рабочих температур от -55 до +55 °C.

Особенности

- Магнитные концевые выключатели нового поколения обеспечивают точность срабатывания концевиков в крайних положениях.
- Высокая безопасность использования: многофункциональный блок управления дает возможность подключения фотоэлементов (на открывание и закрывание ворот), а также сигнальной лампы.
- Возможность настройки усилия, автозакрытия и раздельного управления для удобства использования.
- Встроенный приемник позволяет прописать до 60 пультов.

Основные технические характеристики

Модель привода	SLIDING-500	SLIDING-800
Питающее напряжение, В/Гц	220–240/50, 60	220–240/50, 60
Номинальная мощность, Вт	260	280
Класс защиты	IP54	IP54