

Приводы для откатных ворот серий sliding-500 (сдвижной-500) и sliding-800 (сдвижной-800)

Приводы для откатных ворот серий sliding-500 (сдвижной-500) и sliding-800 (сдвижной-800) предназначены для автоматизации откатных ворот массой до 500 и 800 кг соответственно. Встроенный блок управления серии rcb-sl обеспечивает совместимость с различными системами контроля доступа (СКУД), а также поддерживает подключение современных wi-fi-модулей (вайфай-модулей), функционирующих через фирменное приложение. В случае эксплуатации данных приводов в регионах с холодным климатом, рекомендуем устанавливать обогревающий элемент серии heater (нагреватель), который позволит расширить диапазон рабочих температур от -55 до +55 °С.



Особенности

- Магнитные концевые выключатели нового поколения обеспечивают точность срабатывания концевиков в крайних положениях.
- Высокая безопасность использования: многофункциональный блок управления дает возможность подключения фотоэлементов (на открывание и закрывание ворот), а также сигнальной лампы.
- Возможность настройки усилия, автозакрывания и отдельного управления для удобства использования.
- Встроенный приемник позволяет прописать до 60 пультов.

Основные технические характеристики

Модель привода	Sliding-500 (сдвижной-500)	Sliding-800 (сдвижной-800)
Питающее напряжение, В/Гц	220-240/50, 60	220-240/50, 60
Номинальная мощность, Вт	260	280
Класс защиты	IP54	IP54