

## Приводы для откатных ворот SLIDING-500PRO и SLIDING-800PRO

Электромеханические приводы SLIDING-500PRO и SLIDING-800PRO предназначены для автоматизации бытовых откатных ворот массой до 500 и 800 кг соответственно. Встроенный блок управления PCB-SL обеспечивает совместимость с различными системами контроля доступа (СКУД), а также поддерживает подключение современных Wi-Fi-модулей, функционирующих через фирменное приложение MyDoorHan. В случае эксплуатации данных приводов в регионах с холодным климатом, рекомендуем устанавливать обогревающий элемент HEATER, который позволит расширить диапазон рабочих температур от -55 до +55 °C.



## Особенности

- Плата имеет собственный пластиковый корпус, который защищает от случайного касания находящихся под напряжением элементов, обеспечивая дополнительную безопасность при эксплуатации и монтаже электропривода.
- Встроенный в блок управления приемник не только упрощает процесс монтажа, но и сокращает временные и финансовые затраты на установку.
- Электропривод имеет надежную систему крепления к монтажному основанию, которое поставляется в комплекте с приводом.
- Магнитные концевые выключатели нового поколения обеспечивают точность срабатывания концевиков в крайних положениях и не подвержены внешним воздействиям климатических условий любого региона страны.

## Основные технические характеристики

Модель привода	SLIDING-500 PRO	SLIDING-800 PRO
Питающее напряжение, В/Гц	220-240/50, 60	220-240/50, 60
Номинальная мощность, Вт	260	280
Класс защиты	IP54	IP54