

Приводы для откатных ворот серий sliding-500pro (откатной-500про) и sliding-800pro (откатной-800про)

Приводы для откатных ворот серий sliding-500pro (откатной-500про) и sliding-800pro (откатной-800про) предназначены для автоматизации бытовых откатных ворот массой до 500 и 800 кг соответственно. Встроенный блок управления серии pcb-sl обеспечивает совместимость с различными системами контроля доступа (СКУД), а также поддерживает подключение современных wi-fi-модулей (вайфай-модулей), функционирующих через фирменное приложение. В случае эксплуатации данных приводов в регионах с холодным климатом, рекомендуем устанавливать обогревающий элемент серии heater (нагреватель), который позволит расширить диапазон рабочих температур от -55 до +55 °С.



Особенности

- Плата имеет собственный пластиковый корпус, который защищает от случайного касания находящихся под напряжением элементов, обеспечивая дополнительную безопасность при эксплуатации и монтаже электропривода.
- Встроенный в блок управления приемник не только упрощает процесс монтажа, но и сокращает временные и финансовые затраты на установку.
- Электропривод имеет надежную систему крепления к монтажному основанию, которое поставляется в комплекте с приводом.
- Магнитные концевые выключатели нового поколения обеспечивают точность срабатывания концевиков в крайних положениях и не подвержены внешним воздействиям климатических условий любого региона страны.

Основные технические характеристики

Модель привода	Sliding-500pro (откатной-500про)	Sliding-800pro (откатной-800про)
Питающее напряжение, В/Гц	220-240/50, 60	220-240/50, 60
Номинальная мощность, Вт	260	280
Класс защиты	IP54	IP54