

Привод для рольворот навального типа серии shaft (вал)

Приводы shaft-200 (вал-200) и shaft-500 (вал-500) предназначены для автоматизации рулонных ворот, установленных в помещениях промышленного, коммерческого, бытового и другого назначения. Приводы просты в управлении и безопасны при эксплуатации: в случае нештатной ситуации нажатие на аварийную кнопку приводит к незамедлительному выключению питания блока управления электродвигателя. Быстрая и точная остановка электродвигателя обеспечивается электромагнитной системой торможения. Для повышения надежности работы в конструкции приводов использованы двойные концевые выключатели.



Особенности

- Наличие аварийного ручного привода позволяет открывать и закрывать ворота вручную в случае отключения электроэнергии.
- Для повышения точности остановки ворот в конструкции привода использованы основные и дублирующие концевые выключатели.
- Блок управления приводом имеет компактные размеры. Все необходимые подключения сделаны на этапе производства.
- Высокий класс пылевлагозащитности — IP54 или IP44 в зависимости от модели привода.
- Стабильная работа, высокая степень защиты от помех в электросети.

Основные технические характеристики

Модель привода	Серия shaft-500kit (вал-500 комплект)	Серия shaft-200kit (вал-200 комплект)
Напряжение питания, В/Гц	380-400/50, 60	380-400/50, 60
Скорость вращения мотора, об/мин	720	1 400
Вес изделия, кг	35	25
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+45	-30...+55