

## Скоростные рулонные ворота серии SPEEDROLL 2ST

## НОВИНКИ

---

Скоростные рулонные ворота серии SPEEDROLL 2ST могут применяться в помещениях с повышенной ветровой нагрузкой, а так же предназначены для установки на внутренние и наружные проемы помещений любого назначения (промышленного, складского, торгового и т. д.) с целью изоляции и сохранения микроклимата.



### Особенности

- Высокая скорость открывания — до 2,5 м/с.
- Надежная автоматика собственного производства.
- Возможность установки различного опционального оборудования: фотоэлементов, ключ-кнопки, системы подогрева привода и стоек и т. д.
- Стабильная работа при значительных отрицательных температурах.
- Устойчивость к высоким ветровым нагрузкам.
- При случайном ударе по полотну оно автоматически запрограммируется обратно в направляющие в последующем цикле закрывания.
- Значительное увеличение степени герметизации проема.

### Основные технические характеристики

|                   |   |
|-------------------|---|
| Количество циклов | 1 500 000   |
| Ширина проема, мм | 2 000-5 000   |
| Высота проема, мм | 2 000-5 000   |
| Притолока, мм     | От 450 до 650                                       |
| Пристенки, мм     | От 250/350 (сторона без привода/сторона с приводом) |