

## Распашные гаражные ворота из панелей с наполнением минеральной ватой серии VRGMV01

Распашные гаражные ворота DoorHan устанавливаются в промышленных и складских помещениях, в производственных комплексах, частных и коммерческих объектах: гаражах, мастерских, ремонтных депо, цехах. Конструкция, разработанная на базе противопожарных распашных ворот DoorHan, обеспечивает надежность и долгий срок службы ворот, а наполнение полотна сэндвич-панелями – высокие энергосберегающие показатели.



### Особенности

- Высокие показатели термо- и звукоизоляции: сэндвич-панель 80 мм с минеральной ватой высокой плотности, резиновые уплотнители в местах смыкания створок.
- Модернизированный стальной профиль и резиновый уплотнитель на раме повышают герметичность.
- Большой выбор конструктивных решений позволяет установить оборудование в соответствии с техническим заданием заказчика.

### Основные технические характеристики

Высота проема, мм	2 000-5 000
Ширина проема, мм	2 000-4 500
Притолока, мм	Ограничений нет (встроенный монтаж)
Пристенки, мм	Ограничений нет (встроенный монтаж)
Угол открывания, град.	Без привода – 170, с приводом SWING – 90-120, с приводом ARM – 90
Толщина панели, мм	80 (заполнение – минеральная вата)