



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ45.Н000070

№ ПС 010729

Срок действия с 07.11.2025 г. по 06.11.2030 г.

код ОК 034-2014 (ОКПД2) 25.11.10

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан». Адрес: 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая д. 120, стр. 1, офис 531. ОГРН: 1027739622932. Телефон: +74959332400. Факс: +74954401031 E-mail: info@doorhan.ru

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан». Адрес: 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая д. 120, стр. 1, офис 531. ОГРН: 1027739622932. Телефон: +74959332400. Факс: +74954401031 E-mail: info@doorhan.ru

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации

Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ45 до 20.12.2026 г., Орган по сертификации "МОСТЕХНОРУС", 127560, г. Москва, ул. Конёнкова, д. 7. Телефон: +74999938203. E-mail: info@moctex.ru.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Здания блочные модульные «ДорХан» и комплектующие, выпускаемые по ТУ 25.11.10-003-58988507-2025. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приложение, табл. 21, 22. Степень огнестойкости – II, класс конструктивной пожарной опасности – С0. См. Приложение № 1 (Бланк № ПС 007362).

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения: Протоколы испытаний №№ 089/25-С – 100/25-С от 06.11.2025 г. выданы ИЛ "МОСТЕХНОРУС", свидетельство о подтверждении компетентности ССБК RU.21ПБ42 до 20.12.2026 г. Акт анализа состояния производства № 0070-АП/ДБ от 11.09.2025 г., ОС «МОСТЕХНОРУС» ООО «МОСТЕХНОРУС», свидетельство о подтверждении компетенции № ССБК RU.ПБ45 до 20.12.2026 г.

Представленные документы: ТУ 25.11.10-003-58988507-2025. Сертификат соответствия системы менеджмента ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС.RU M2570.04РХМ0/СС.00104-25 от 21.04.2025 выдан АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», аттестат аккредитации RA.RU.13HB25

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.С. Бочков

Эксперт (эксперты)

Н.В. Бондарев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
ССБК RU.ПБ45.Н000070

№

№ ПС 007362

Тип строительной конструкции	Описание строительной конструкции	Подтверждение требованиям национального стандарта
Несущие колонны	Сборные и одиночные колонны из стальных профилей (марки стали С245, С345 по ГОСТ 27772-2015) толщиной не менее 3 мм, обшитые минераловатными плитами DoorHan Руф В (ТУ 23.99.19.110-001-56884465-2018) толщиной не менее 50 мм, плотностью не менее 170 кг/м³ (монтаж плит по Технологическому регламенту «Система огнезащиты стальных конструкций с применением минераловатных плит DoorHan Руф В»)	- Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 - R90, при испытаниях под нагрузкой 11200 кг. - Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – К0(45)
Конструкции междуэтажных перекрытий, бесчердачных покрытий	Смонтированная на каркасе из стальных профилей (марки стали С245, С345 по ГОСТ 27772-2015) толщиной не менее 3 мм, с шагом не более 625 мм, рама перекрытия в составе: ЦСП толщиной 20 мм (для конструкции междуэтажных перекрытий) или стальной оцинкованный лист 0,5 мм (для конструкции бесчердачных покрытий), минераловатный утеплитель ДорХан толщиной не менее 150 мм, ГВЛ толщиной 12,5 мм в два слоя или стальной профилированный лист С8 толщиной не менее 0,5 мм. Стык рам(модулей) снизу закрыт нащельником из стали толщиной 1,5 мм и обшит листами ГВЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя, сверху - межрамный уплотнитель и наливной пол на основе песчано-цементного раствора. Опорные точки рамы перекрытия расположены в угловых соединениях со стойками (колоннами) каркаса.	- Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 - REI45, при испытаниях под нагрузкой 400 кг/м². - Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – К0(45)
Внутренние стены лестничных клеток	Конструкции из стальных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем DoorHan толщиной не менее 150 мм, выполненных на каркасе из стальных профилей (марки стали С245, С345 по ГОСТ 27772-2015) толщиной не менее 1,6 мм с шагом не более 625 мм. На каркас стены наклеена с двух сторон парогидроизоляционная пленка плотностью не менее 75г/м² (+/-10%). Стена с двух сторон обшита ГВЛ толщиной 12,5 мм в два слоя.	- Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 - REI90, при испытаниях под нагрузкой 3500 кг/п.м. - Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – К0(45)
Лестничные марши	Конструкция из стальных профилей (марки стали С245, С345 по ГОСТ 27772-2015) не менее 3 мм, обшитая снизу и по бокам ГВЛ толщиной 12,5 мм. Ступени лестничных маршей обшиты ЦСП толщиной не менее 20 мм.	- Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 - R60, при испытаниях под нагрузкой 320 кг/м². - Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – К0(45)
Лестничные площадки	Конструкция из стальных профилей (марки стали С245, С345 по ГОСТ 27772-2015) толщиной не менее 3 мм, покрытие ЦСП толщиной 20 мм. Площадки снизу и боков обшиты ГВЛ толщиной 12,5 мм в два слоя. Вертикальные несущие элементы обшиты минераловатными плитами DoorHan Руф В (ТУ 23.99.19.110-001-56884465-2018) толщиной не менее 50 мм, плотностью не менее 170 кг/м³ (монтаж плит по Технологическому регламенту «Система огнезащиты стальных конструкций с применением минераловатных плит DoorHan Руф В») или ГВЛ толщиной 12,5 мм в два слоя.	- Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 - R60, при испытаниях под нагрузкой 320 кг/м². - Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – К0(45)
Наружные ненесущие стены	Конструкции из стальных сэндвич-панелей DoorHan с минераловатным утеплителем толщиной от 60 мм до 250 мм по ТУ 25.11.23-001-71850541-2025 производства ООО «ДорХан Минвата - Можайск», по ТУ 25.11.23-004-56884465-2023 производства ООО «ДорХан - Столица», по ТУ 25.11.23-001-66256818-2025 производства ООО «Дорхан 21 век — Новосибирск».	- Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 - EI60. - Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – К0(45)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.С. Бочков

Эксперт (эксперты)

Н.В. Бондарев

