

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза-Про»
 Юридический адрес: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, дом 174/1,
 офис 36 ИНН 2312329362 ОГРН 1242300046757
 Орган инспекции ООО «Экспертиза-Про»
 Адрес места осуществления деятельности: 350075, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар,
 Карасунский округ, ул. им. Стасова, д.174/1, помещения №№ 9, 26, 36, 37, 38 здания литер IV-A
 Сайт: www.expertiza-pro-krd.ru Тел +7(918)688-97-32, E-mail: oi-expertiza-pro@yandex.ru
 Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710567 от 03.03.2025г.



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя
 Органа инспекции
 ООО «Экспертиза-Про»


 Л.П. Мусинова
 «21» 07 2026 г.

Экспертное заключение

№ 000728

от 21 ИЮЛ 2026

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

ПАНЕЛИ DOORHAN МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

Заявитель: ООО «ДорХан Минвата - Можайск»

Юридический/Фактический адрес: 143204, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МОЖАЙСК, ДЕРЕВНЯ ЯМСКАЯ, ТЕРРИТОРИЯ ЗАВОДА ДОРХАН, ДОМ 1, ОФИС 15.

ИНН: 5032341933; **ОГРН:** 1225000059844.

Производитель: ООО «ДорХан Минвата - Можайск»,

Адрес юридический: 143204, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МОЖАЙСК, ДЕРЕВНЯ ЯМСКАЯ, ТЕРРИТОРИЯ ЗАВОДА ДОРХАН, ДОМ 1, ОФИС 15.

Адрес производства: 143204, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МОЖАЙСК, ДЕРЕВНЯ ЯМСКАЯ, ТЕРРИТОРИЯ ЗАВОДА ДОРХАН, ДОМ 1.

Заявление: № 000720 дата 17.07.2026 г.

Представленные на экспертизу материалы:

- ТУ 25.11.23-001-71850541-2025 «Панели Doorhan трехслойные с утеплителем из минераловатных плит»;
- Письмо о составе продукции;
- Этикетка;
- Протокол испытаний № 06.60-144П.КМ-26 от 30 июня 2026г., выданный: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») Испытательный лабораторный центр. Адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23. АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440.

Дата проведения инспекции: с 17.07.2026 по 21.07.2026 г.

Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели». Глава II. Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе

генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»

В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Сэндвич-панели применяются при строительстве всех типов зданий в качестве наружных и внутренних стен, перегородок, подшивного потолка, противопожарных стен и перегородок, при строительстве чистых помещений всех категорий, для нового строительства, капитального ремонта и реконструкции всех типов зданий А-В, в качестве ограждающих конструкций, кровель, а так же в составе легко сбрасываемых конструкций. Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели». Глава II. Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о токсикологических, санитарно-химических свойствах исходных веществ в технической документации и результатов лабораторных исследований.

Производителем представлены сведения о составе изготавливаемой продукции.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Лаборатория аккредитована в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели». Глава II. Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества». Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Отбор образцов осуществлялся в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия».

В качестве типового представителя для испытаний был отобран образец: Панели Doorhan металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит-фрагмент размером 30x30 см в кол-ве 4 шт.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем: Металлические листы с полимерным покрытием – Polyester (полиэстер)

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции на санитарно-химические, органолептические, физико-химические, радиологические и токсикологические показатели.

Протокол испытаний № 06.60-144П.КМ-26 от 30 июня 2026г., выданный: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») Испытательный лабораторный центр. Адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23. АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Панели Doorhan металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	80-120	87
Санитарно-химические показатели**				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20°C Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003*
Стирол	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,002	Менее 0,001*
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001*
Этиленгликоль	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,30	Менее 0,001*
Аммиак	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,04	Менее 0,01*
Спирт метиловый	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,50	Менее 0,2*
Фенол	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,003	Менее 0,001*
Санитарно-химические показатели**				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 40°C Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003*
Стирол	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,002	Менее 0,001*
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001*
Этиленгликоль	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,30	Менее 0,001*
Аммиак	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,04	Менее 0,01*
Спирт метиловый	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,50	Менее 0,2*
Фенол	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,003	Менее 0,001*
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ.	15,0	Менее 0,3*

Примечание:

*- Ниже диапазона методики

**-Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

Таблица 2 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец: Панели Doorhan металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит			
Устойчивость к дезинфицирующим средствам			
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.	МУ 3.5.1.4100-24	не допускается	не обнаружено

Таблица 3 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец: Панели Doorhan металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		204 ± 117	ГОСТ 30108-94 (с изменениями 1,2)
Активность 232Th, Бк/кг		17 ± 12	
Активность 226Ra, Бк/кг		15 ± 10	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	45 ± 21	

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели». Глава II. Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества». Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- нормативный документ, в соответствии с которым произведена продукция ТУ 25.11.23-001-71850541-2025;
- партия;
- дата изготовления;
- маркировка;
- толщина, длина, ширина;
- вес, количество в пачке;
- идентификатор упаковки;
- наименование производителя, адрес юридический, адрес производства.

Заключение: согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: ПАНЕЛИ DOORHAN МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ, **производитель:** ООО «ДорХан Минвата - Можайск», Адрес юридический: 143204, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МОЖАЙСК, ДЕРЕВНЯ ЯМСКАЯ, ТЕРРИТОРИЯ ЗАВОДА ДОРХАН, ДОМ 1, ОФИС 15. Адрес производства: 143204, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МОЖАЙСК, ДЕРЕВНЯ ЯМСКАЯ, ТЕРРИТОРИЯ ЗАВОДА ДОРХАН, ДОМ 1, **соответствует** нормативам и требованиям Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели». Глава II. Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества». Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Врач по общей гигиене
Должность


подпись

Клушин Е.В.
ФИО